

fermacell™ Colle pour Plaques de sol

VERSION NOVEMBRE 2023



DOMAINES D'APPLICATION

La Colle pour Plaques de sol fermacell est une colle polyuréthane mono composant. Ce produit est approprié pour le collage des Plaques fibres-gypse fermacell ou Plaques de sol fermacell Powerpanel dans les domaines suivants:

- Pour le collage en battue de toutes les Plaques fibres-gypse fermacell et Plaques de sol Powerpanel.
- Pour le collage d'une troisième couche de Plaques fibres-gypse fermacell.
- Pour assembler soi-même les Plaques de sol fermacell sur le chantier.

PROPRIÉTÉS

- Testé par l'Eco-Institut de Cologne.
 - Aucune émission nocive.
- Facile à poser.
 - Le bouchon spécial à deux pointes assure le bon positionnement et la bonne quantité de colle sur le chant de la battue.
- Résistance élevée

MISE EN OEUVRE

Assemblez les plaques de sol avec la Colle pour Plaques de sol fermacell de manière à former une battue (consommation: 40 à 50 g/m², surface posée: 20 à 25 m² par bouteille). Pour ce faire, appliquez deux cordons de colle sur le chant de la plaque. Grâce au bouchon spécial à deux pointes, une seule opération suffit pour poser la colle. Au bout de 10 minutes, posez une autre plaque de sol sur la battue de la première, et fixez-la à l'aide de vis ou d'agrafes. La Colle pour Plaques de sol fermacell durcit au bout de 24 heures environ (à 20 °C et une humidité de l'air relative de 65 %). Passé ce délai, vous pouvez éliminer les surplus de colle durcie à l'aide du Couteau à colle fermacell, d'une spatule ou d'un ciseau à bois. La Colle pour Plaques de sol fermacell ne doit pas être soumise à une pleine charge avant son durcissement complet. Consignes supplémentaires: Plaques de sol fermacell Guide de pose ou sur le site www.fermacell.be.

Données caractéristiques du matériau	
Consommation	Env. 40 g/m ²
Rendement par bouteille	Env. 20-25 m ²
Température du matériau et température ambiante	≥ + 5 °C
Température de mise en oeuvre de la colle	≥ +10 °C
Temps de durcissement	Env. 24 heures (à 20° C et une humidité de l'air de 65%)
Stockage	12 mois, au frais et à l'abri du gel*
Odeur	Caractéristique faible
Consistance	Visqueuse
Couleur	Beige-brun

* Aucune détérioration de la Colle pour Plaques de sol fermacell en cas de brève exposition au gel durant le transport et le stockage

Indications pour les marchands	
Numéro d'article	79022
EAN	4007548 001670
Numéro du tarif des douanes	29291090
Quantité/palette	24 cartons à 18 bouteilles
Quantité/bouteille	1 kg

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de la mise en oeuvre, portez des gants de protection appropriés. Évitez tout contact de la Colle pour Plaques de sol fermacell non durcie avec la peau, les yeux, les outils de travail et les vêtements. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau et du savon. Nettoyez immédiatement les outils de travail salis avec du diluant universel. Les surplus de colle durcis doivent être éliminés mécaniquement. Ce produit est nocif et doit être tenu hors de portée des enfants! Pour de plus amples informations sur la manipulation de ce produit, veuillez-vous référer à l'étiquette ou à la fiche de sécurité selon le règlement 1907/2006/CE, article 31.

DISCLAIMER

Nos recommandations sont fondées sur des tests approfondis et une expérience pratique. Ce document ne remplace pas les directives, normes, homologations et fiches techniques applicables. Cette fiche produit ne couvre que certaines influences possibles lors du traitement et de l'application. C'est pourquoi C'est pourquoi Fermacell recommande toujours de réaliser d'abord une pièce d'essai, avant de procéder à la traitement complet. Aucun droit ne peut être dérivé de cette fiche produit. Bien que cette fiche produit ait été préparée avec l'aide de James Hardie Netherlands BV, elle ne peut être considérée comme une garantie. James Hardie Netherlands B.V. n'accepte aucune responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'erreurs de quelque nature que ce soit. découlant d'éventuelles erreurs, de quelque nature que ce soit, qui pourraient apparaître dans cette fiche produit.