












| Plaatmateriaal | Specificaties toebehoren | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Powerpanel H ₂ O | Noodzakelijk: Artikel | Afbeelding | Artikel- nummer | Inhoud/ verpakking | Toepassing | Verbruik |
|  | fermacell Voegenlijm of fermacell Voegenlijm greenline |  | 79023 | 310 ml/koker | Voor een sterke verbinding van plaatansluitingen volgens lijmvoegmethode, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit. | Ca. 20 ml/m ¹ voeg d.w.z. ca. 22 m ² muuroppervlak (grootformaat) of ca. 11m ² plafondoppervlak (kleinformaat). |
| | |  | 79224 | 310 ml/koker | Voor een sterke verbinding van plaat- ansluitingen volgens lijmvoegmethode, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit; lijm o.b.v. trimethoxyvinylsilan. | Ca. 20 ml/m ¹ voeg d.w.z. ca. 22 m ² muuroppervlak (grootformaat) of ca. 11m ² plafondoppervlak (kleinformaat). |
| | fermacell Powerpanel H ₂ O Schroeven |  | 79120 | 3,9 x 35 mm 500 stuks/pak + bit | Corrosievaste schroef voor eenlaagse beplating Powerpanel H ₂ O. | Wand: 10 stuks/m ² (per zijde) Plafond: 21 stuks/m ² |
| | | | 79121 | 3,9 x 40 mm met boorpunt 250 stuks/pak + bit | Corrosievaste schroef voor beplating op versterkte onderconstructie van metaal. | |
| | | | 79122 | 3,9 x 50 mm 500 stuks/pak + bit | Corrosievaste schroef voor tweelaagse beplating Powerpanel H ₂ O. | |
| | Optioneel: | | | | | |
| fermacell Powerpanel Afwerkmortel pasteus (79090, zie hieronder) fermacell Rolpleister (79168, zie pag.2) fermacell Lijmafsteekmes (79017, zie pag.2) | | | | | | |

| Powerpanel H ₂ O met afgeschuinde kant | Noodzakelijk: | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | fermacell Powerpanel Afwerkmortel pasteus of fermacell Flexibele tegellijm |  | 79090 | 10 l/emmer | Gebruiksklare finish voor toepassingen binnen. | Ca. 1 l/m ² per mm laagdikte. Ca. 0,2 l/m ² voor AK. |
| | |  | 79114 | 25 kg/zak | Voor het afvoegen van Powerpanel H ₂ O met afgeschuinde kant als nadien betegeld wordt. | Kamhoogte 6 mm - ca. 0,2 l/m ² voor AK. Kamhoogte 8 mm - ca. 3,0 kg/m ² . Kamhoogte 10 mm - ca. 3,5 kg/m ² . |
| | fermacell Gaasband AK |  | 79028 | 45 m/rol | Glasweefselvezel, zelfklevend, 60 mm breed, als voegversterking voor fermacell Powerpanel H ₂ O met afgeschuinde kant. | Naar gelang aantal strekkende meters voegverbinding. |
| | fermacell Powerpanel H ₂ O Schroeven |  | 79120 | 3,9 x 35 mm 500 stuks/pak + bit | Corrosievaste schroef voor eenlaagse beplating Powerpanel H ₂ O. | Wand: 10 stuks/m ² (per zijde) Plafond: 21 stuks/m ² |
| | | | 79121 | 3,9 x 40 mm met boorpunt 250 stuks/pak + bit | Corrosievaste schroef voor beplating op versterkte onderconstructie van metaal. | |
| | | | 79122 | 3,9 x 50 mm 500 stuks/pak + bit | Corrosievaste schroef voor tweelaagse beplating Powerpanel H ₂ O. | |





| Powerpanel HD | Noodzakelijk: | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | fermacell Powerpanel HD Wapeningsband en fermacell Powerpanel HD Wapeningslijm |  | 79050 | 50 m/rol | Zelfklevend wapeningsweefsel, 120 mm breed, voor het wapenen van plaatansluitingen. | Naar gelang aantal strekkende meters voegverbinding. |
| | |  | 79056 | 2,5 l/emmer | Aan te brengen op gaasband en bevestigingsmiddelen. | Ca. 60 g/m ¹ voeg. |
| | Noodzakelijk bij fermacell stucgevels: | | | | | |
| | fermacell Powerpanel HD Basismortel en fermacell Powerpanel HD Wapeningsweefsel |  | 78020 | 20 kg/zak | Wapeningsmortel; hoogwaardig pleistersysteem voor het volvlaks aanbrengen op Powerpanel HD. | Ca. 6 m ² /zak bij 5 mm laagdikte. |
| | |  | 79065 | 50 m/rol | Om volledig in te bedden in fermacell Basismortel HD, 1 m breed. | Ca. 1,1 m ² per m ² muuroppervlak. |
| | Optioneel: | | | | | |
| | fermacell Powerpanel HD Sokkelprofiel |  | 79054 | Per stuk | RVS profiel voor een gesloten onderaanzicht. | Naar behoefte. |
| | fermacell Power- panel HD Vloer- aansluitingsprofiel |  | 79055 | Per stuk | Tweedelig RVS profiel, bovendeel en onderdeel; glijdend voor het opvangen van bewegingen in het plafondgedeelte. | Naar behoefte. |















fermacell Toebehoren








Assortiment en verbruik
















Versie: januari 2018

fermacell®

| Plaatmateriaal | Specificaties toebehoren | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gipsvezelplaten met rechte kant | Noodzakelijk: Artikel | Afbeelding | Artikel-nummer | Inhoud/verpakking | Toepassing | Verbruik |
|  | fermacell Voegengips |  | 79001 | 5 kg/zak | Voor het voegen van fermacell Gipsvezelplaten met rechte kant, met of zonder wapeningsband, volgens de gipsvoegmethode voor verkrijgen van een constructieve plaatverbinding. | Ca. 0,2 kg/m² bij eenmansplaten Ca. 0,1 kg/m² bij verdiepingshoge platen. |
| | | | 79003 | 20 kg/zak | | |
| | fermacell Voegenlijm |  | 79023 | 310 ml/koker | Voor een sterke verbinding van plaataansluitingen volgens lijmvogmethode, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit. | Ca. 20 ml/m² voeg d.w.z. ca. 22 m² muuroppervlak (grootformaat) of ca. 11m² plafondoppervlak (kleinformaat). |
| | | | 79224 | 310 ml/koker | Voor een sterke verbinding van plaataansluitingen volgens lijmvogmethode, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit; lijm o.b.v. trimethoxyvinylsilan. | Ca. 20 ml/m² voeg d.w.z. ca. 22 m² muuroppervlak (grootformaat) of ca. 11m² plafondoppervlak (kleinformaat). |
| | fermacell Snelbouwschroeven |  | 79011 | 3,9 x 30 mm 1 000 stuks/pak | Voor enkele beplating op onderconstructie van hout en metaal. | Wand: 10-13 stuks/m² (per zijde) Plafond: 16-22 stuks/m² |
| | | | 79021 | 3,9 x 30 mm 250 stuks/pak + bit | | |
| | | | 79047 | 3,9 x 40 mm 1 000 stuks/pak | Voor enkele en dubbele beplating op onderconstructie van hout en metaal. | |
| | | | 79053 | 3,9 x 55 mm 1 000 stuks/pak | Voor dubbele en meervoudige beplating op onderconstructie van hout en metaal. | |

| Gipsvezelplaten met afgeschuinde kant | Noodzakelijk: | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | fermacell Voegen-gips of fermacell Voegen-gips 4H (alleen voor AK voegen) |  | 79001 | 5 kg/zak | Voor het afvoegen van fermacell Gipsvezelplaten met afgeschuinde kant volgens afgeschuinde kant-voegmethode en gaasband AK of papier wapeningsband AK. | Ca. 0,2 kg/m² bij platen met afgeschuinde kant (afhankelijk van plaatafmeting). |
| | | | 79003 | 20 kg/zak | | |
| | |  | 79229 | 20 kg/zak | | |
| | fermacell Gaasband AK of fermacell Papier wapeningsband AK |  | 79028 | 45 m/rol | Glasweefselvezel, zelfklevend, 60 mm breed, als voegversterking voor fermacell Gipsvezelplaten met afgeschuinde kant. | Naar gelang aantal strekkende meters voegverbinding. |
| | |  | 79018 | 75 m/rol | Papier wapeningsband, 53 mm breed, als voegversterking voor fermacell Gipsvezelplaten met afgeschuinde kant. | |
| | fermacell Snelbouwschroeven |  | 79011 | 3,9 x 30 mm 1 000 stuks/pak | Voor enkele beplating op onderconstructie van hout en metaal. | Wand: 10-13 stuks/m² (per zijde) Plafond: 16-22 stuks/m² |
| | | | 79021 | 3,9 x 30 mm 250 stuks/pak + bit | | |
| | | | 79052 | 3,5 x 30 mm met boorpunt 1 000 stuks/pak | Voor enkele beplating op versterkte onderconstructie van metaal. | |
| | | | 79047 | 3,9 x 40 mm 1 000 stuks/pak | Voor enkele en dubbele beplating op onderconstructie van hout en metaal. | |
| | | | 79053 | 3,9 x 55 mm 1 000 stuks/pak | Voor dubbele en meervoudige beplating op onderconstructie van hout en metaal. | |
| Optioneel: | | | | | | |
| fermacell Kant-en-klaar finish |  | 79007 | 3l/emmer | Gebruiksklare finish voor volvlakse pleisterlaag en het finisen van de voeg; voor zeer gladde oppervlakken. | fermacell lijmvog of gipsvoeg ca. 100 gr/m². Volvlaks finisen ca. 200 gr/m², laagdikten: ≤0,5 mm. | |
| | | 79002 | 10 l/emmer | | | |
| fermacell Gips-dunpleister |  | 79088 | 5 kg/zak | Voor het volledig pleisteren en uitvlakken van wanden en plafonds, met optimale hechting. | Ca. 1 kg/m² per 1 mm laagdikte. | |
| | | 79089 | 25 kg/zak | | | |
| fermacell Rolpleister |  | 79168 | 10 kg/emmer | Gebruiksklare decoratieve eindafwerking, geschikt voor diverse ondergronden. | Ca. 0,5kg/m² per laag. | |
| fermacell Gipslijm |  | 79043 | 20 kg/zak | Voor het verlijmen van fermacell Gipsvezelplaten of voorzetwanden tegen muren. | Ca. 3-4 kg/m². | |
| fermacell Glasvlies wapeningsband |  | 79026 | 50 m/rol | Glasvlies band, 70 mm breed, als gipsvoegversterking voor fermacell Gipsvezelplaten bij dun pleisterwerk. | Naar gelang aantal strekkende meters voegverbinding. | |
| fermacell Lijmafsteekmes |  | 79017 | 1 stuks | Voor het eenvoudig afsteken van lijmresten. | - | |
| fermacell Platenvoorsnijmes |  | 79015 | 6 stuks/doos | Voor het snel en eenvoudig snijden van fermacell Gipsvezelplaten | - | |
| fermacell Spachtelmes |  | 79030 | 5 stuks/doos | Voor het aanbrengen van fermacell Kant-en-klaar finish | - | |

| Plaatmateriaal | Specificaties toebehoren | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Vloerelementen | Noodzakelijk: Artikel | Afbeelding | Artikel- nummer | Inhoud/ verpakking | Toepassing | Verbruik |
|  | fermacell Vloerelementen montagelijm of fermacell Vloerelementen montagelijm greenline |  | 79022 | 1 kg/fles | Voor de onderlinge verbinding van fermacell Vloerelementen of fermacell Powerpanel Vloerelementen TE. | Ca. 40 - 50 g/m² Ca. 20 - 25 m²/fles |
| | |  | 79225 | 1 kg/fles | Voor de onderlinge verbinding van fermacell Vloerelementen, lijm o.b.v. trimethoxyvinylsilan. | Ca. 80 - 100 g/m² Ca. 10 - 12 m²/fles |
| | fermacell Minerale wol randstroken |  | 79078 | Lxhxd strook: 1 000x30x10 mm 60 meter/doos | Voor het voorkomen van geluidsoverdracht van droge dekvloer op aangrenzende bouwelementen. | Naar gelang aantal strekkende meters vloer-wandaansluiting. |
| | | | 79079 | Lxhxd strook: 1 000x50x10 mm 60 meter/doos | | |
| Powerpanel Vloerelementen TE | | | | | | |
|  | fermacell Snelbouwschroeven of fermacell Powerpanel Vloerelement TE schroeven |  | 79010 | 3,9 x 19 mm 1 000 stuks/pak | Voor onderling verbinden van vloerelementen 20 mm (2E11). | 15 stuks/m² |
| | | | 79020 | 3,9 x 19 mm 250 stuks/pak + bit | | |
| | | | 79013 | 3,9 x 22 mm 1 000 stuks/pak | Voor onderling verbinden van vloerelementen > 20 mm. | |
| | | | 79024 | 3,9 x 22 mm 250 stuks/pak + bit | | |
| | |  | 79130 | 3,5 x 23 mm 500 stuks/pak + bit | Voor onderling verbinden van Powerpanel Vloerelementen TE. | 20 stuks/m² |

| Optioneel: | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Voor egaliseren en/of ophogen: | | | | | | |
| fermacell Droge egalisatiekorrels |  | 78011 | 50 l/zak | Voor ophogen/egaliseren min. 10 tot max. 60 mm storthoogte (tot max. 100 mm bij toepassing woonbestemming). | Ca. 10 l/m² per 10 mm storthoogte. | |
| |  | 79046 | 50 m/rol (75 m²) | Voor het voorkomen van weglekken van korrels in houten ondervloer, dampopen; 1,5 m breed. | Ca. 1,2 m² per m² vloerooppervlak. | |
| |  | 78010 | 80 l/zak | Voor ophoging met storthoogte van min. 30 tot max. 500 mm in één laag en totaalstorthoogte van max. 2 000 mm. | Ca. 10 l/m² per 10 mm storthoogte. | |
| |  | 78009 | 25 kg/zak | Voor egalisatie en vervaardigen van egale en gladde oppervlakken onder en op fermacell Vloerelementen van 0 tot max. 20 mm. | Ca. 1,4 kg/m² per 1 mm laagdikte. | |
| Voor geluidsisolatie: | | | | | | |
| fermacell Honingraatelement |  | 79036 | Lxbxh: 1 000x1 500x30 mm | Voor het vullen met fermacell Honingraatkorrels ten behoeve van het verbeteren van geluidsisolatie. | Naar gelang afmeting vloerooppervlak. | |
| | | 79038 | Lxbxh: 1 000x1 500x60 mm | | | |
| fermacell Honingraatkorrels |  | 78013 | 15 l/zak | Voor het vullen van het fermacell Honingraatelement. | Ca. 2 zakken per m² bij 30 mm (45 kg/m²). Ca. 4 zakken per m² bij 60 mm (90 kg/m²). | |
| Voor warmteisolatie: | | | | | | |
| fermacell Isolatiekorrels |  | 78012 | 100 l/zak | Voor warmte-isolatie van holle ruimtes bijv. in plafonds met houten balken. | Ca. 10 l/m² per 10 mm storthoogte. | |
| Voor dunne afwerking (vinyl, linoleum, marmoleum etc.): | | | | | | |
| fermacell Egaliseermiddel voor vloeren of fermacell Voegengips |  | 78009 | 25 kg/zak | Voor vervaardigen van egale en gladde oppervlakken op fermacell Vloerelementen van 0 tot max. 20 mm. | Ca. 1,4 kg/m² per 1 mm laagdikte. | |
| | |  | 79001 | 5 kg/zak | Voor het voegen van schroefgaten, naden, beschadigen en kleine oneffenheden; bij dikkere vloerbedekking als afwerking. | Naar behoefte. |
| | 79003 | | 20 kg/zak | | | |
| Voor natte ruimtes (fermacell afdichtingssysteem): | | | | | | |
| fermacell Vloeibare folie |  | 79071 | 5 kg/emmer | Voor afdichting van verticale en horizontale oppervlakken in sanitaire ruimtes. | Ca. 1 200 g/m² of 0,8 l/m². | |
| | | 79072 | 20 kg/emmer | | | |
| fermacell Diepgrond |  | 79167 | 5 kg/jerrycan | Voor het primeren en verstevigen van zuigende ondergrond (vloer, wand, plafond); zowel binnen als buiten. | Ca. 100 - 200 g/m² naar gelang ondergrond en verdunning. | |
| fermacell Afdichtband |  | 79069 | 5 m/rol | Voor afdichten van hoeken en overbruggen van naden en aansluitingen in natte ruimtes. | 1 m/m² aansluitvoeg. | |
| | | 79070 | 50 m/rol | | | |
| fermacell Binnen- en Buitenhoek |  | 79139 | 2 stuks binnenhoek/ doos | Voor hoekafdichting, in combinatie met vloeibare folie en afdichtband. | 1 stuk per hoek. | |
| | | 79138 | 2 stuks buitenhoek/ doos | | | |
| fermacell Wandmanchet |  | 79068 | 2 stuks/doos | Voor afdichting van kraanwerk en leidingdoorvoeringen; 12x12 cm. | 1 stuks per leidingdoorvoering. | |
| fermacell Flexibele tegellijm |  | 79114 | 25 kg/zak | Voor het betegelen op fermacell Vloerelementen en Powerpanel Vloerelementen TE. | Kamhoogte 6 mm - ca. 2,5 kg/m². Kamhoogte 8 mm - ca. 3,0 kg/m². Kamhoogte 10 mm - ca. 3,5 kg/m². | |

*Het hele afdichtingssysteem is universeel voor vloer-wand én Powerpanel H₂O